

SMLOUVA O DÍLO

č. VZ 02/2012-LS13/6

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku
 se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
 IČO: 00088455
 DIČ: CZ00088455
 bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
 zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
 (dále jen objednatel)
- 1.2. ¹⁾ Zhotovitel:** Zdeněk Hanuš
 se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
 zapsaný dne: v obchodním rejstříku,
 vedeném, oddíl, vložka.....,
 IČO/r.č.: 49992431
 DIČ: CZ6404251623
 bankovní spojení: 753840581/0100
 zastoupený:
 (dále jen zhotovitel)
 (dále jen smluvní strany)

Článek 2.**Předmět díla**

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě a Pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 20 %.
- 2.2.** Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.3.** Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.4.** Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3.**Cena a platební podmínky**

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po porostech nebo po zhotovení části díla min. v objemu 100 m³. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m³ v konkrétním porostu.
- 3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m³) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m³ v konkrétním porostu.

Článek 4.

Smluvní pokuty

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m³ z nerealizovaného objemu díla ze sjednaného těžebního objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu, popř. okolnosti popsané v čl. 2. odst. 2.1.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochrany na živé stromy u skládkování a odřeni více jak 10% odděnků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržením nadměrků v plné výši. Zhotovitel dále uhradí objednateli pokutu ve výši 20 % z ceny plnění pokud nesplní svoje povinnosti ve smyslu čl.2. bod 2.4.
- 4.3. V případě prodloužení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodloužení.
- 4.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5.

Ostatní ujednání


- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP, zejména je povinen doložit kvalifikační předpoklady osob, které budou práce provádět, a to při předávání pracoviště před zahájením prací. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).
- 5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
- 5.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 5.8. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.9. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
- 6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne 27-01-2012

V Dol. Štěpánicích dne 30.11.2011

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455




Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního
parku

Hanuš Zdeněk

Dolní Štěpánice 43
514 01 Jilemnice
tel 481 544 341, 604 924 849
ICO 49992431, DIČ CZ6404251623
těžba a přibližování dřeva lesnickými



1) titul, jméno a příjmení podepisujícího
pozice
název zhotovitele
razítko

¹⁾ povinně doplněné údaje

Číslo části veřejné zakázky: VZ 02/2012-LS13/6
Předmět díla: Těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP

Příloha č.-

→

Smlouvy o dílo č.- VZ 02/2012-LS13/6

Místo plnění: území LS - Rezek

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec jednající za objednatele ve věcech technických: Ing. František Veverka, tel. 481582723

Technická specifikace

Těžba JMP										Přibližování																									
Porost		Těžba		Stupeň		délky sortimentů				"P - OM"				"P - VM"				"VM - OM"				Cena	botanická lokalita	dob a plnění rok 2012	požadovaný výkon v době plnění										
		Celkem	jehl	list.	stromové hmotnosti	Terénní typ (Tt)	4-5 m		8, + m		vzdálen ost	požadováno technologie	m	kód	m³	vzdálen ost	požadováno technologie	m	kód	m³	vzdálen ost	požadováno technologie				přibližnění a vyřídním na OM	Kč/m3								
							m³	m³	m	m³																		m	m³	m	m³	m	m³	m	m³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
667 B 15	200	180	20	7	7	15	200			200	2	200		100	2	200		600	5	200		390		18 - 30.9	200										
668 B 11	200	200		7		14	200			100	1	200		150	1	300		1700	5	200		440		15 - 30.6	200										
668 B 15	300	300		7		14	300											1700	5	300		440		19 - 31.10	300										
668 D 16	100	100		7		15		100		300	2	100										340		21 - 28.2	100										
676 K 14	100	100		7		14	100			200	1	100						200	6	100		540		21 - 28.2	100										
Celkem	900	860	20				800	100				100					800								900										

Stupeň stromové hmotnosti

0	do 0,09 m ³	4	0,5-0,69 m ³
1	0,1-0,19 m ³	5	0,7-0,89 m ³
2	0,2-0,29 m ³	6	0,9-1,00 m ³
3	0,3-0,49 m ³	7	nad 1,00 m ³

Terénní typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy

Tl	Sklon v %	Charakter	Tl
11	do 8	únosný	21
12	9 - 15	únosný	22
13	16 - 25	únosný	23
14	26 - 40	únosný	24
15	nad 40	únosný	25

Požadovaná technologie

Charakter	Sklon v %	Tl	Sklon v %	Charakter
neúnosný	do 8	31	do 8	s překážkami
neúnosný	9 - 15	32	9 - 15	s překážkami
neúnosný	16 - 25	33	16 - 25	s překážkami
neúnosný	26 - 40	34	26 - 40	s překážkami
neúnosný	nad 40	35	nad 40	s překážkami

- 1 koňský potah, alternativně - železný kůň, lanování
- 2 UKT, SLKT
- 3 Nákladní auto s rukou, traktor s rukou a přívěsem
- 4 Vyvažecí traktor kolový do 5t
- 5 Vyvažecí traktor kolový nad 5 t
- 6 Vyvažecí traktor pásový do 5t

* Povinně doplněné údaje

Cena předmětu díla v Kč v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.

bez DPH	DPH	včetně DPH
386 000	77 200	463 200

Hanuš Zdeněk

Dini Štepanice 43

514 01 Jilemnice

tel 481 544 341 604 924 849

IC 49992431 DIC CZ6404251623

nářba a přibízávání dřeva lanovkami

Pokyny pro výrobu pro rok 2012.

Těžba

- těžební činností nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení

Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:

- odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
- čela zafazet kolmo na podélnou osu výřezu
- odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě (nedořez, třísky, vytrhaná vlákna apod)
- odstranit kořenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm
- odstranit viditelná cizí tělesa
- popsání rozměrů výřezu na čele - jmenovitá délka / středová tloušťka
- při výrobě výřezů jmenovité délky 400 a 500 cm, je nutný přídavek k délce - nadměrek 10 cm
- při výrobě delších výřezů je nutný přídavek k délce - nadměrek 1,5% z jmenovité délky výřezu , maximálně 20 cm
- **středová tloušťka** se při ručním měření měří ve středu jmenovité délky výřezu, **hodnoty jednotlivých měření tloušťky se vyjadřují v celých cm** tak, že se **údaje za desetinnou částkou neuvažují, stejným způsobem** se vyjadří i **výsledná hodnota** středové tloušťky
- při měření výřezů s tloušťkou do 20 cm se středová tloušťka měří jedenkrát ve vodorovném směru (rovina měření je rovnoběžná s povrchem země)
- jestliže má výřez oválný průřez, měří se středová tloušťka ve dvou na sebe kolmých směrech.
- u výřezů s tloušťkou nad 20 cm se středová tloušťka měří ve dvou na sebe kolmých směrech vždy
- jestliže se v místě měření vyskytuje výrazná nepravidelnost růstu, měří se středová tloušťka na dvou místech, která se nacházejí ve stejné (co nejmenší) vzdálenosti od původních místa měření před a za nepravidelností růstu, středová tloušťka se vypočítá jako aritmetický průměr ze dvou (u výřezů do 20 cm) respektive čtyř hodnot měření (u výřezů nad 20 cm)
- **měřidla používaná pro měření délky a průměru je nutno před započatím práce nechat odkontrolovat odpovědným pracovníkem zadavatele**

Přibližování

- kotvení lanovky na živé stromy pouze za použití ochranných textilních límců
- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh, trasu lanovky, asanovat klestem
- nepoškodit: okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy -pokud dojde k poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatелеm
- půdní povrch, přibližovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 20 cm, hlubší poškození asanovat
- přibližované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením: na vývozním místě na jeden podval, na OM na dva podvaly, se **začlením** v rozmezí do 0,5 m
- nasměřovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení tak, aby byla zachována funkčnost příkopu
- **začlenění** - srovnání dříví silnějším koncem ve směru odvozu

